

CARINA

STARLET

IN



PALAGINA



CARINA

● H 305 cm



4905 - ●

4959 - ●

6840 - ●

4993 - ●

4934 - ●

Perchè scegliere questo tessuto? / Why choose this fabric?

Questo tessuto trova il suo impiego ideale in ogni situazione da interno dove si richiede un prodotto filtrante con ottimo rapporto qualità prezzo. Prodotto in poliestere al 100%

Suitable for use in indoor environments. Great price/quality ratio filtering product. 100% Polyester

Applicazioni / Applications

IN

Tipo di tessuto / Fabric

**FILTRANTE
DIM OUT**

Compatibilità / Compatibility

K | LIBERA | DIM | CARENA | FIESOLE

Vantaggi / Benefits

- La grande disponibilità di varianti lo rende il prodotto da primo prezzo con un'ampia disponibilità di colori che permette una vasta scelta senza rinunciare alla qualità del prodotto.
- Prodotto non ignifugo senza PVC
- Conforme agli standard di sicurezza e salute per l'utilizzo in edifici pubblici.

- Large availability of variants and colours. Wide choice for a high product without giving up quality.
- Not flame retardant without PVC
- Compliant with standard requirements for building open to public.



Caratteristiche / Features	
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% Poliestere / Polyester
CLASSE RESISTENZA AL FUOCO / FIRE CLASSIFICATION	No / No
ADATTO PER UTILIZZO IN AMBIENTI PUBBLICI / SUITABLE FOR OFFICE ENVIRONMENT	Si / yes
LARGHEZZA / WIDTH	310 cm
PESO / WEIGHT	175 g/m ²
SPESSORE / THICKNESS	0,38 mm - DIN EN ISO 5084
RESTRINGIMENTO CAUSATO DALL'UMIDITA' (%) / MOISTURE SHRINKAGE (%)	Ordito, Trama / Warp, Weft: < 0,5
RESISTENZA ALLA LUCE (LATO FINESTRA) / LIGHT FASTNESS (WINDOW SIDE)	≥ 5 / 6 a seconda del colore ≥ 5 / 6 depending on colour
FINITURA / FINISHING	Rivestimento polimerico doppio pigmento colorato Two side polymer coating pigment-coloured
LUNGHEZZA APPROSSIMATIVA ROTOLO / ROLL LENGHT APPROX.	40m
SALDABILITÀ / WELDABLE	No / No
STAMPABILE / PRINTABLE	No / No
PULIZIA / CLEANING	Non utilizzare acqua ma spazzolare delicatamente per rimuovere i depositi di polvere. Do not use water; to remove dust, brush gently.



STARLET

● H 240 cm; ● H 310 cm



4898 - ● ●

6117 - ● ●

5108 - ● ●

Perché scegliere questo tessuto? / Why choose this fabric?

Questo tessuto filtrante viene utilizzato come prodotto dall'efficiente rapporto qualità/prezzo per un prodotto Dim Out che ben si apprezza in tutte quelle situazioni in cui si ricerchi il massimo costo/beneficio.

Effective price/quality ratio filtering fabric

Applicazioni / Applications

IN

Tipo di tessuto / Fabric

**FILTRANTE
DIM OUT**

Compatibilità / Compatibility

K | LIBERA | DIM | CARENA | FIESOLE

Vantaggi / Benefits

- Le schermature solari contribuiscono al controllo dell'energia solare che impatta sul vetro e sulla regolazione della luminosità.
- Il tessuto non contiene PVC e ha una classe di resistenza al fuoco B1/M1 .
- Come tutti i tessuti filtranti non garantisce trasparenza ma ha un ottimo controllo della luce solare e un'ottima privacy durante le ore notturne .

- *Solar protection systems help control both solar energy impacting on glazing and optical performance.*
- *PVC-free - Certified as flame retardant class C1*
- *As all the filtering fabrics it does not guarantee transparency but it provides great glare control and privacy at night.*

Colori Colours	Luce visibile Visible Light (380 -780 nm)			Radiazione solare Solar radiation (300-2500 nm)			Valore g g-Value	Doppio vetro Double glazing g finestra = 0,75 U finestra = 3,0 g window = 0,75 U window = 3,0		Doppio vetro con rivestimento termico Thermocoated double glazing g finestra = 0,7 U finestra = 1,6 g window = 0,7 U window = 1,6	
	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As		g totale g - total	Fc - value Valore Fc	g totale g -Total	Fc - value Valore Fc
4898	15	84	1	26	66	8	0,28	0,37	0,5	0,37	0,53
6117	14	79	7	15	71	14	0,19	0,34	0,45	0,35	0,5
5108	4	44	52	11	34	55	0,2	0,52	0,7	0,51	0,73



Caratteristiche / Features	
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% Poliestere 100% Polyester
CLASSE RESISTENZA AL FUOCO / FIRE CLASSIFICATION	B1 / M1 / ÖNORM
GRADO TRASPARENZA / TRANSPARENCY DEGREE	DIM-OUT
ADATTO PER UTILIZZO IN AMBIENTI PUBBLICI / SUITABLE FOR OFFICE ENVIRONMENT	Si / yes
LARGHEZZA / WIDTH	240 cm
PESO / WEIGHT	220 g/m ²
SPESSORE / THICKNESS	0,35 mm
RESTRINGIMENTO CAUSATO DALL'UMIDITA' (%) MOISTURE SHRINKAGE (%)	Ordito, Trama / Warp, Weft: < 0,5
RESISTENZA ALLA LUCE (LATO FINESTRA) LIGHT FASTNESS (WINDOW SIDE)	≥ 5 / 6 a seconda del colore ≥ 5 / 6 depending on colour
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO RUBBING FASTNESS	≥ 3 a seconda del colore (lato alluminio) ≥ 3 depending on colour (aluminium side)
RESISTENZA A TRAZIONE E MASSIMO ALLUNGAMENTO TENSILE STRENGTH AND ELONGATION AT MAX. FORCE	ordito / warp > 70 da N trama / weft > 45 daN ordito / warp: approx. 13% trama / weft: approx. 18%
LUNGHEZZA APPROSSIMATIVA ROTOLO ROLL LENGTH APPROX.	40m
SALDABILITÀ / WELDABLE	No / No
STAMPABILE / PRINTABLE	No / No
PULIZIA / CLEANING	Non utilizzare acqua ma spazzolare delicatamente per rimuovere i depositi di polvere. Do not use water; to remove dust, brush gently.





PALAGINA

Il modo migliore di proteggersi

PALAGINA srl - Via Palagina, 39
Ponte a Cappiano - 50054 Fucecchio (FI)
Tel.: 0571-295144 Fax: 0571-297756
e-mail: info@palaginazanzariere.it
web: www.palaginazanzariere.it

Seguici su:  