

EURO BLACKOUT

ASPEN FR

IN



PALAGINA



EURO BLACKOUT

● H 210 cm



801 - ●

822 - ●

854 - ●

851 - ●

853 - ●

861 - ●

815 - ●

817 - ●

Perchè scegliere questo tessuto? / Why choose this fabric?

Tessuto oscurante di buona qualità disponibile in una buona gamma di colorazioni in poliestere dalla grammatura leggera con il lato esterno sempre chiaro per aumentarne la riflessione.

Blackout fabric of good quality. Available in a good range of colours. Light weight polyester; the clear external side increases its reflection properties.

Applicazioni / Applications

IN

Tipo di tessuto / Fabric

OSCURANTE
BLACKOUT

Compatibilità / Compatibility

LIBERA | CARENA | FIESOLE | VENEZIA

Vantaggi / Benefits

- Tessuto oscurante molto sottile adatto per l'utilizzo su tende di piccole dimensioni come i prodotti da fermavetro o piccole tende da abbaino.
- Buon controllo del calore sul vetro.
- Possibilità di pulizia con un panno umido.
- Poliestere 100%.

- *Fine blackout fabric suitable for small size blinds such as glazing bead products or small skylight blinds*
- *Not flame retardant*
- *Good heat control on the glazing. To clean with a damp cloth*
- *100% Polyester*

Colori Colours	Rv	Tv	Av	Rs	Ts	As	gtot*	Trasmissione UV / UV Transmission (EN 410:1991)	Riflessione della luce interna Internal light reflection
801	86.0	0.0	14.0	83.0	0.0	16.0	0,27	-	86.0
817	86.0	0.0	14.0	83.0	0.0	16.0	0,27	-	7.0
822	86.0	0.0	14.0	83.0	0.0	16.0	0,27	-	72.0 - 82.0
854	86.0	0.0	14.0	83.0	0.0	16.0	0,27	-	72.0 - 82.0
853	86.0	0.0	14.0	83.0	0.0	16.0	0,27	-	52.0
851	86.0	0.0	14.0	83.0	0.0	16.0	0,27	-	59.0 - 64.0
815	86.0	0.0	14.0	83.0	0.0	16.0	0,27	-	59.0 - 64.0
861	86.0	0.0	14.0	83.0	0.0	16.0	0,27	-	72.0 - 82.0

* valore "g tot" calcolato secondo norma EN 13363-1 (ottobre 2003) considerando: doppio vetro con copertura termoprotettiva(U: 1.6 W/m²K e g: 0.70) e tende chiuse

***"g tot" value calculated according to regulation EN 13363-1 (October 2003 considering: Double-glazed glass pane with thermoprotective cover (U: 1.6 W/m²K and g: 0.70) and closed curtains*

Caratteristiche / Features	
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% Poliestere / Polyester
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	210 ± 10 (g/m ²)
SPESSORE / THICKNESS	0,34 ± 0,02 (mm)
COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA / FLAME RESISTANCE	Non ignifugo / Flammable
COMPORTAMENTO DA APPESO (VERTICALI) / HANGING BEHAVIOUR VERTICAL) TWISTING CURLING	< 10 < 5
COMPORTAMENTO DA APPESO (RULLO) HANGING BEHAVIOUR (ROLLER) CURLING	< 1.5
ALTEZZA TESSUTO / FABRIC WIDTH	210 Cm
RESINATURA / COATING	Copolimeri acrilici e derivati / Acrylic copolymer and derivatives
PESO TESSUTO / FABRIC WEIGHT	80 ± 5 (g/m ²)
PESO RIVESTIMENTO / COATING WEIGHT	50 ± 5 (g/m ²)
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	210 ± 10 (g/m ²)
SPESSORE / THICKNESS	0,34 ± 0,02 (mm)
STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONAL STABILITY	Ordito < 1 Trama < 1 Warp < 1 Weft < 1
PULIZIA / CLEANING	Non utilizzare acqua ma spazzolare delicatamente per rimuovere i depositi di polvere. Do not use water; to remove dust, brush gently.



ASPEN FR

● H 205 cm



001 ●

025 ●

026 ●

055 ●

018 ●

019 ●

033 ●

081 ●

007 ●

056 ●

Perché scegliere questo tessuto? / Why choose this fabric?

Tessuto oscurante di buona qualità disponibile in un'ampia gamma di colorazioni in poliestere dalla grammatura leggera con il lato esterno sempre chiaro per aumentarne la riflessione.

Good-quality light-weight polyester blackout fabric available in a wide range of colours with a clear external side which increases its reflection properties.

Applicazioni / Applications

IN

Tipo di tessuto / Fabric

OSCURANTE
BLACKOUT

Compatibilità / Compatibility

LIBERA | CARENA | FIESOLE | VENEZIA

Vantaggi / Benefits

■ Tessuto oscurante molto sottile adatto per l'utilizzo su tende di piccole dimensioni come i prodotti da fermavetro o piccole tende da abbaino.

■ Tessuto ignifugo

■ Buon controllo del calore sul vetro.

■ Possibilità di pulizia con un panno umido

■ *Fine blackout fabric suitable for small size blinds such as glazing bead products or small skylight blinds.*

■ *Flame retardant*

■ *Good heat control on the glazing.*

■ *To clean with a damp cloth.*

Colori Colours	Rv	Tv	Av	Rs	Ts	As	gtot*	Trasmisione UV / UV Transmission (EN 410:1991)	Fc (coefficiente di ombra) Shading factor
001	68.0	0.0	32.0	49.1	0.0	50.9	0.43	0	0,61
025	68.0	0.0	32.0	49.1	0.0	50.9	0.43	0	0,61
026	68.0	0.0	32.0	49.1	0.0	50.9	0.43	0	0,61
055	68.0	0.0	32.0	49.1	0.0	50.9	0.43	0	0,61
018	68.0	0.0	32.0	49.1	0.0	50.9	0.43	0	0,61
019	68.0	0.0	32.0	49.1	0.0	50.9	0.43	0	0,61
033	68.0	0.0	32.0	49.1	0.0	50.9	0.43	0	0,61
081	68.0	0.0	32.0	49.1	0.0	50.9	0.43	0	0,61
007	68.0	0.0	32.0	49.1	0.0	50.9	0.43	0	0,61
056	68.0	0.0	32.0	49.1	0.0	50.9	0.43	0	0,61

* valore "g tot" calcolato secondo norma EN 13363-1 (ottobre 2003)
considerando: doppio vetro con copertura termoprotettiva(U: 1.6 W/m²K e g:
0.70) e tende chiuse

* valore "g tot" calcolato secondo norma EN 13363-1 (ottobre 2003)
considerando: doppio vetro con copertura termoprotettiva(U: 1.6 W/m²K e g:
0.70) e tende chiuse

Caratteristiche / Features	
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	50% Poliestere / Polyester - 50% Poliestere FR / Polyester FR
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	165 ± 10 (g/m ²)
SPESSORE / THICKNESS	0,22 ± 0,02 (mm)
COMPORAMENTO ALLA FIAMMA / FLAME RESISTANCE	Ignifugo / Flame retardant DM 26/06/84: Classe 1 / Class 1 / DIN 4102: B1
COMPORAMENTO DA APPESO (RULLO) HANGING BEHAVIOUR (ROLLER) CURLING	< 2
ALTEZZA TESSUTO / FABRIC WIDTH	205 Cm
RESINATURA / COATING	Copolimeri acrilici e derivati / Acrylic copolymer and derivatives
PESO TESSUTO / FABRIC WEIGHT	75 ± 5 (g/m ²)
PESO RIVESTIMENTO / COATING WEIGHT	90 ± 10 (g/m ²)
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	165 ± 12 (g/m ²)
SPESSORE / THICKNESS	0,22 ± 0,02 (mm)
STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONAL STABILITY	Ordito < 1 Trama < 1 Warp < 1 Weft < 1
PULIZIA / CLEANING	Non utilizzare acqua ma spazzolare delicatamente per rimuovere i depositi di polvere. Do not use water; to remove dust, brush gently.





PALAGINA

Il modo migliore di proteggersi

PALAGINA srl - Via Palagina, 39
Ponte a Cappiano - 50054 Fucecchio (FI)
Tel.: 0571-295144 Fax: 0571-297756
e-mail: info@palaginazanzariere.it
web: www.palaginazanzariere.it

Seguici su:  